

D80

Standard téléphonique Numéris pour 8 postes

Solution Voix



Une solution simple et compacte pour un accueil téléphonique de qualité professionnelle et une gestion performante de vos télécommunications.



Une gamme de standards téléphoniques pensés pour la petite entreprise

D80

Caractéristiques générales

- Standard compatible Euronuméris / Euronuméris +
- Serveur vocal intégré (en option ou inclus dans les packages)
- Least Cost Routing (routage multi-opérateurs)
- Administration et configuration :
 - locale : par PC, raccordement V24
 - distante : par appel Numéris sur tout numéro de l'installation
- Alimentation directe ou secourue externe

Capacité

1T0 à 2T0 ou 1T1S, 8 terminaux filaires

Raccordement

- 1 à 2 accès de base, permettant jusqu'à 20 numéros d'appel directs (MSN/DDI), 2 à 4 communications externes simultanées
 - 8 terminaux analogiques, postes simples ou dédiés e.950, e.930, fax...
 - Poste dédié e.950 (à partir de la version 8 et supérieur) : voyants intercom, écran 4 lignes rétro-éclairé, haut-parleur, mains libres, fonction casque, navigateur de programmation, touches programmables, câblage 2 fils Plug & Play
 - Poste dédié e.930 (à partir de la version 11 et supérieur) : voyants intercom, écran 4 lignes, haut-parleur, navigateur de programmation, touche programmable, câblage 2 fils Plug & Play
 - Postes analogiques a.910, a.905, a.901 ou tout poste analogique
 - Bus S0 (configuration 1T1S) : jusqu'à 4 terminaux Numéris
 - Port V24 pour l'administration (configuration, PC de programmation, imprimante taxes...)
 - Terminal de paiement
 - Portier via un adaptateur
 - Attente musicale sur joncteur poste
- Alimentation secourue externe 12V en option, autonomie : 30 mn

Fonctions téléphoniques

- Accueil multi sociétés
- Différenciation des appels professionnels et privés
- Filtrage opératrice immédiat ou temporisé
- Acheminement des appels "arrivée" par numéro direct

- Gestion des absences individuelles (mode présence/absence)
- Gestion automatique des heures d'ouverture (mode jour/nuit)
- Affichage du numéro de l'appelant (CLIP) sur poste analogique
- Affichage du numéro (CLIP) et nom de l'appelant issu du répertoire, identité appelée, messages vocaux et appels en absence sur poste dédié e.950, e.930
- Annuaire, numérotation abrégée collective (90 numéros), numérotation abrégée personnelle (10 numéros par poste)
- Appel de postes internes, annonce sur poste dédié, dépôt d'un message, appel protégé, répétition des 8 derniers numéros appelés ou appelants
- Conférence à trois, interception et transfert d'appel, double appel, mise en attente, va-et-vient et appel en tiers
- Appel au décroché
- Rappel automatique d'un poste interne sur occupé ou sur poste libre
- Renvoi de numéros directs sur numéro extérieur, GSM, poste interne ou sur messagerie vocale *
- Renvoi d'installation
- Renvoi inconditionnel, temporisé et sur occupation en Euronuméris +
- Transfert réseau / réseau par aboutement
- Appel prioritaire sortant
- Discrimination (numéros autorisés et interdits)

Fonctions vocales *

- Guide vocal d'aide
- Serveur vocal 1 ou 2 voies 120 mn
- Répondeur simple et enregistreur, accueil, standard automatique, messagerie vocale individuelle
- Annonces pré-enregistrées
- Consultation des messages et modification des annonces en local et à distance.

Contrôle des coûts

- Module LCR (Least Cost Routing), discrimination (numéros autorisés et interdits)
- Visualisation des taxes sur PC, poste dédié, imprimante ou dispositif externe (logiciel, taxateur)
- Buffer intégré pour 250 communications internes ou externes

Administration

- Administration par logiciel PC Windows
- Assistant de programmation
- Sauvegarde et modification de configuration en local et à distance
- Logiciel d'exploitation (mémoire sur carte UC) téléchargeable

Installation et câblage

- Plug & Play : fonctionnel dès l'installation
- Câblage des postes sur joncteur 2 fils, Plug & Phone
- Consommation coffret : 30W maxi

Caractéristiques techniques

Dimensions du coffret (HxLxP) : 250 x 180 x 70 mm
Matière : ABS, coloris ivoire. Poids : 2 kg
Conditions climatiques : température : 0 à +40°C
Humidité : 10 à 80 %.

Au catalogue...

Un vaste choix d'offres packagées, incluant des postes téléphoniques et attente musicale pour garantir une solution optimisée en coût et en contenu, ou bien à composer pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise.

* Serveur vocal en option ou inclus dans les packages



Société française créée en 1985.
Leader français des standards téléphoniques de 1 à 12 postes.
Basée au Creusot (Bourgogne) et à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine).
Certification ISO 9001

www.adept-telecom.com

Votre installateur conseil

